

## LIPPELIFT KONSTANZ

### ROLSTOELPLATFORM VOOR PERSONEN OP RECHTE TRAPPEN



### TECHNISCHE GEGEVENS:

<b>LAADVERMOGEN:</b>	300 Kg
<b>PLATFORMAFMETINGEN:</b>	Standaard B x L: 750 x 1000 mm (of 800 x 1000mm) (Andere afmetingen mogelijk tot 900 x 1500 mm = XL)
<b>MIN. BREEDTE OPGEKLOPT:</b>	Wandbevestiging: 402mm – Trapbevestiging: 490mm
<b>MIN. BREEDTE OPENGEPLOOID:</b>	Wandbevestiging: 981mm – Trapbevestiging: 1061mm
<b>MIN. BREEDTE TRAP:</b>	1065 mm
<b>HELLINGSHOEK:</b>	min. 15° tot max. 45°
<b>SNELHEID:</b>	max. 0,08m/s
<b>AANDRIJVING:</b>	DC-motor met gearbox en kettingaandrijving
<b>GELEIDINGSRAILS:</b>	Dubbele rail: staalgetrokken naadloos buisprofiel
<b>AANDRIJFMOTOR:</b>	24V / DC / 0,42 kW (Batterijaandrijving)
<b>MOTOR PLATFORMVLOER:</b>	24V / DC
<b>MOTOR VANGARMEN:</b>	24V / DC
<b>BEDIENING:</b>	Dodemensbediening
<b>KLEUR PLATFORM, AANDRIJF- EN STABILISATIERAIL:</b>	Keuze uit 6 mogelijke standaard RAL-kleuren: RAL7047, RAL8022, RAL9002, RAL9007
<b>MOGELIJKE OPTIES:</b>	Platform in buitenuitvoering, verschillende RAL-kleuren, Automatisch sluiten van platform en armen, ...

Voorzien van CE-attest volgens de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC