

## LIPPELIFT T80

### ROLSTOELPLATFORM VOOR PERSONEN OP TRAPPEN MET BOCHTEN



### TECHNISCHE GEGEVENS:

<b>LAADVERMOGEN:</b>	<b>300 Kg</b>
<b>PLATFORMAFMETINGEN:</b>	<b>Standaard B x L: 800 x 1000 mm (of 680 x 480mm/ 700 x 900 mm/ 750 x 1000 mm) (Andere afmetingen mogelijk tot 900 x 1200 mm)</b>
<b>MIN. BREEDTE OPGEKLAPT:</b>	<b>518 mm</b>
<b>MIN. BREEDTE OPENGEPLOOID:</b>	<b>1153 mm</b>
<b>MIN. BREEDTE TRAP:</b>	<b>1200 mm</b>
<b>HELLINGSHOEK:</b>	<b>min. 0° tot max. 60°</b>
<b>SNELHEID:</b>	<b>max. 0,15m/s</b>
<b>AANDRIJVING:</b>	<b>DC-motor met gearbox en kettingaandrijving</b>
<b>GELEIDINGSRAILS:</b>	<b>Dubbele rail: staalgetrokken naadloos buisprofiel</b>
<b>AANDRIJFMOTOR:</b>	<b>monofase 230 V/ 16 Amp + aarding</b>
<b>MOTOR PLATFORMVLOER:</b>	<b>24V / DC</b>
<b>MOTOR VANGARMEN:</b>	<b>24V / DC</b>
<b>BEDIENING:</b>	<b>Dodemansbediening</b>
<b>PLATFORMKLEUR:</b>	<b>Keuze uit 6 mogelijke standaard RAL-kleuren: RAL7032, RAL7047, RAL8022, RAL9002, RAL9006, en RAL9007</b>

Voorzien van CE-attest volgens de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC